



№: 72И/27.11.20

Разбортовка дюймовая с труборасширителем BC-275 *becool*

Дата: 27.11.2020

Технический бюллетень

Разбортовка дюймовая с труборасширителем BC-275 *becool*



«Сделано в Китае»

Преимущества:

- Универсальный инструмент для обработки труб, сочетающий ручной труборасширитель и развальцовку
- Комплект труборасширителей BC-275 *becool* позволяют создавать надежные, паяные соединения медных и алюминиевых труб без использования муфт.
- Развальцовка, входящая в комплект BC-275 *becool* позволяет изготавливать качественный конус на обрабатываемой трубке без наволакивания металла на внутренней стороне сформированного конуса, без трещин конуса, надрывов металла, морщин, задигов и овальности конуса;
- Развальцовка BC-275 *becool* изготовлена из высококачественной стали;
- Фирменный пластиковый кейс выполнен в корпоративном стиле *becool*.

Рекомендации по использованию.

Развальцовка BC-275 *becool* состоит из собственно развальцовки с эксцентриковым конусом, двух колодок для зажима трубок, пяти расширительных головок и пластикового кейса. Развальцовка BC-275 *becool* применяется для качественного развальцовывания труб из отожжённой меди и других мягких металлов с диаметрами: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" и 3/4".

Советуем использовать для работы только отожжённую медную трубу. Если при монтаже используется неотожжённая медная труба, перед работой обязательно отожгите трубу в месте вальцевания. Также советуем использовать только бесшовные трубы, в противном случае конус может разойтись в месте шва.

Для достижения наиболее ровной внутренней поверхности конуса, рекомендуем перед тем, как развальцовывать трубку, зачистить её внутренний край при помощи риммера. Тщательно удалите с подлежащего вальцеванию торца трубки заусенцы и срежьте заваленные внутрь трубки края. Будьте внимательные – попадание стружки, опилок и прочего внутрь трубки недопустимо. Очистить трубку достаточно сложно, поэтому работайте осторожно.

После завершения работы разъедините развальцовку и колодку, очистите их при помощи куска чистой хлопчатобумажной ткани, смажьте шарнир колодки и все резьбовые соединения развальцовки тонким слоем солидола или другой консистентной смазки, после чего положите развальцовку и использовавшуюся колодку в кейс. В случае налипания меди на поверхность конуса, осторожно соскоблите медь лезвием ножа.

Внимание!

Не используйте элементы развальцовок/труборасширителей других производителей с элементами развальцовки BC-275 *becool*

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные ранее спецификации.