

Технический бюллетень

Жидкие индикаторы утечек хладагента

Жидкий индикатор утечек BC-BBL N

Эффективное средство для быстрого, удобного и надежного определения утечек хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха



Назначение:

Жидкий индикатор утечек BC-BBL N создаёт устойчивые пузыри, визуализируя локальное место утечки. Позволяет определять утечки хладагента из микротрещин на поверхности холодильной установки, в сварных швах, в резьбовых соединениях и др. Может быть использован во всех типах холодильных систем. Не огнеопасен, применим с различными газообразными средами – хладагенты, пропан, бутан, ацетилен, природные газы.

Рабочая температура: от 0°C до +35°C
Температура хранения: от 0°C до +35°C

Особенности и преимущества BC-BBL N:

BC-BBL N должен быть нанесен вблизи места предполагаемой утечки хладагента. Благодаря своей структуре **BC-BBL N** является достаточно вязким, обладает хорошей адгезией с поверхностью, долго не высыхает, образуя в месте утечки устойчивые пузыри.

- Полностью готов к использованию
- Создает устойчивые пузыри и локализует место утечки
- Содержит ингибитор коррозии металла
- Позволяет оперативно произвести диагностику герметичности системы
- Универсальное средство для установок, работающих с газами под давлением

| Марка | Код заказа | Наименование |
|----------|------------|---|
| BC-BBL N | 132022 | Жидкий индикатор утечек BC-BBL N, (1 л) |