



№102И 09.06.2022

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ BC-VPO 68

Дата: 09.06.22

Технический бюллетень

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ BC-VPO 68

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ BC-VPO 68



Особенности и преимущества масла BC-VPO 68

Масло для вакуумных насосов BC-VPO 68 предназначено для заправки вакуумных насосов при проведении сервисных работ по вакууммированию холодильных систем.

Вакуумное масло BC-VPO 68 имеет низкое давление пара при рабочей температуре в насосе, термическую стойкость и стабильность. А также химическую инертность по отношению к откачиваемым газам и кислороду воздуха, высокую устойчивость к процессу старения составных компонентов

Упаковка выполнена в корпоративном стиле *becool*.

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ BC-VPO 68

Физические параметры

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность при 20°C	870 [кг/м ³]
Вязкость при 40°C	68.5 [мм ² /с]
Индекс вязкости	99°C
Температура вспышки	208°C
Температура застывания	-24.0°C
Диапазон рабочих температур	-48°C / +140°C
Температура хранения	-40°C / +60°C