

Ресиверы хладагента горизонтальные

Применение горизонтальных ресиверов серии BC-LRH предполагает больше оборудования.

Компактность ресиверов, простота и удобство креплений, позволяют использовать их в мультикомпрессорных станциях холодоснабжения и установках кондиционирования. Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с любыми хладагентами. Модели емкостью 12 и 16 литров имеют вход и выход под вентиль Rotalock. Модели емкостью 25 и 40 литров имеют вход и выход под вентиль Rotalock. Модели емкостью 70 литров имеют вход и выход под вентиль Rotalock, 1/3. Все модели ресиверов оснащены выходом под предохранительный клапан.

Модель	Код заказа	Объем, л	Вход, дюйм	Выход, дюйм	Высота
BC-LRH-12,0	07 46 44	12	1	1	193
BC-LRH-16,0	07 46 47	16	1	1	219
BC-LRH-25,0*	07 46 48	25	1 1/4	1 1/4	250
BC-LRH-40,0*	07 46 49	40	1 1/4	1 1/4	296
BC-LRH-70,0*	07 46 51	70	1 3/4	1 3/4	358
BC-LRH-100,0**	07 46 52	100	1 3/4	1 3/4	375
BC-LRH-120,0**	07 46 53	120	1 3/4	1 3/4	375
BC-LRH-160,0**	07 46 54	160	2 1/4	2 1/4	520
BC-LRH-250,0**	07 46 55	250	2 1/4	2 1/4	520

* - модели с одним смотровым стеклом

** - модели с двумя смотровыми стеклами

Аксессуары (отдельная стоимость):

- Запорные вентили Rotalock,
- Предохранительные клапаны,
- Смотровые стекла.



ую свободу действий при проектировании и монтаже

зывать их в составе различных холодильных агрегатов ,
ания воздуха.

гентами .

, 1".

, 1 1/4".

/4".

1 1/4". Модели на 25, 40 и 70 литров имеют смотровое стекло .

а, мм	Диаметр, мм	Длина, мм
	133	923
	159	944
	190	975
	240	978
	325	1033
	325	1270
	325	1520
	450	1110
	450	1560

