DHGX4/555-4

Двигатель: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Хладагент: R407F

Тема: Предварительный расчет

BOCK colour the world of tomorrow

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование
T расчетная: T точки росы
Частота сети: 50 Hz
Напряжение: 400 V
Температура всас. газа: 20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора): 0 K

tc [°C]		to [°C]									
		-5,0	-10,0	-15,0	-20,0						
20,0	Q [W] P [kW] I [A]	80600 15,78 29,40	65200 15,10 28,60	52000 14,14 27,40	41000 13,00 26,00						
25,0	Q [W] P [kW] I [A]	76200 17,66 32,00	61400 16,60 30,60	48800 15,30 28,80	38200 13,88 27,20						
30,0	Q [W] P [kW] I [A]	71600 19,36 34,40	57600 17,90 32,20	45600 16,28 30,20	35600 14,60 28,00						
35,0	Q [W] P [kW] I [A]	67200 20,80 36,40	53800 19,04 33,80	42400 17,12 31,20	32800 15,20 28,80						
40,0	Q [W] P [kW] I [A]	62600 22,20 38,40	50200 20,00 35,20	39400 17,82 32,20	30400 15,66 29,40						
45,0	Q [W] P [kW] I [A]	58200 23,20 40,20	46400 20,80 36,40	36200 18,40 33,00	27800 16,04 29,80						
50,0	Q [W] P [kW] I [A]	53600 24,40 41,80	42600 21,60 37,60	33200 18,86 33,60	25400 16,30 30,20						
55,0	Q [W] P [kW] I [A]	49000 25,20 43,20	38800 22,20 38,40	30200 19,24 34,20	22800 16,50 30,40						

Предварительные рабочие характеристики.

Дополнительное охлаждение или уменьшение температуры всасываемого газа (Δtoh<20K)

to Температура кипения
tc Температура конденсации
Q Холодопроизв. компрессора
P Потребляемая мощность
I Потребляемый ток

Возможны изменения без предварительного уведомления

Кому: Промышленная Холодильная Компания info@phk-holod.ru

От кого:

26.10.2022
стр. 1 из 1

VAP 11.12.0